148 x 210 mm

重要

SOTEC

本製品付属「はじめにお読みください」に記載している製品仕様におきまして誤記がございました。
お手数ですが、以下の製品仕様に置き換えてお読みください。

# WinBook WV2150シリーズの仕様

| 商品名 | | WinBook WV2150 | WinBook WV2150C |
|---|---|---|---|
| 型番 | | WV2150 | WV2150C |
| CPU | | モバイル Intel®Celeron®プロセッサ 1.50GHz | |
| | 1次キャッシュ | 8KB | |
| | 2次キャッシュ | 256KB | |
| | システムバス | 400MHz | |
| チップセット | | SiS M650 + SiS962 | |
| BIOS | | AMI BIOS | |
| システムメモリ ※1 | | 200pin SO-DIMM（PC2100 DDR SDRAM） | |
| | 標準 | 128MB（PC2100 128MB SO-DIMM × 1） | 256MB（PC2100 256MB SO-DIMM × 1） |
| | 最大 | 1GB（PC2100 512MB SO-DIMM × 2） ※2 | |
| | メモリスロット | 2スロット（1スロット装着済） | |
| ハードディスクドライブ ※1 ※3 | | 30GB（Ultra ATA/100、 4,200rpm） | 40GB（Ultra ATA/100、 4,200rpm） |
| CDドライブ ※4 | | CD-ROMドライブ<br>最大24倍速（CD-ROM読込） | コンビネーションドライブ ※4<br>最大24倍速（CD-R書込）/ 最大10倍速（CD-RW書込）<br>最大24倍速（CD-ROM読込）/ 最大8倍速（DVD-ROM読込）<br>（バッファーアンダーランエラー防止機能搭載） |
| ディスプレイ | 内蔵LCD ※5 | 14.1型 TFTカラー液晶<br>最大1,024×768ドット（約1,619万色表示） | |
| | 外部CRT ※6 | 800×600ドット（約1,677万色） / 1,024×768ドット（約1,677万色） / 1,280×1,024ドット（約1,677万色）/<br>1,600×1,200ドット（約65,536万色）/ 2,048×1,536ドット（約65,536万色） | |
| グラフィックシステム | | SiS M650 チップセット内蔵 | |
| | ビデオメモリ | システムメモリより割り当て（8MB） | |
| サウンドシステム | | SiS962 チップセット内蔵（AC97準拠） | |
| FAX/モデム | | V.90対応（データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps） ※7 | |
| LAN | | 10BASE-T/100BASE-TX（オンボード） | |
| キーボード | | 90日本語キーボード（19mmピッチ、3mmストローク） | |
| ポインティングデバイス | | タッチパッド | |
| スピーカ | | 内蔵ステレオスピーカ | |
| マイク | | 内蔵モノラルマイク | |
| PCカードスロット | | 1スロット（Type II ×1、CardBus対応） | |
| インターフェース | 前面 | マイク端子X1、ヘッドホン端子x1 | |
| | 左側面 | USB2.0ポート×1、LANポート×1 | USB2.0ポート×1、LANポート×1、<br>IEEE1394端子（4pin、DVポート）×1 ※8、Sビデオ出力端子×1 |
| | 右側面 | USB2.0ポート×2、アナログCRTポート（ミニD-Sub15pin）×1、キーボード/マウス兼用ポート（ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換）×1 | |
| | 背面 | FAX/モデムポート×1 | |
| バッテリ | | リチウムイオンバッテリ（11.1V 3.9A 43.29Wh） | リチウムイオンバッテリ（14.8V 3.9A 57.72Wh） |
| | 動作時間 ※9 | 約2.0 ※10～ 約2.8時間 ※11 | 約2.7 ※10～ 約3.0時間 ※11 |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約2.3時間 / 電源ON時 約3.6時間 | 電源OFF時 約2.8時間 / 電源ON時 約4.3時間 |
| ACアダプタ | | 入力 100～240V±10%、50/60Hz ： 出力 20V、3.5A | |
| 消費電力 | | 最大時 85W、通常時 45W、省電力時 15W、待機時 2W未満 | |
| エネルギー消費効率 ※12 | | S区分 0.0034 | |
| 本体寸法 | | 305（W）× 28～36（H）× 271（D）mm（バッテリー装着時、突起物を含まず） | |
| 質量 | 本体 | 約2.7kg（バッテリー装着時） | 約2.8kg（バッテリー装着時） |
| 動作環境 | | 周囲温度 10～35℃ 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと） | |
| 付属品 | | ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリパック ※13、モジュラーケーブル、各種CD-ROM（WV2150のみ）、各種マニュアル、他 ※14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OS | | Microsoft® Windows® XP Home Edition | |
| アプリケーション | 統合ビジネスソフト | Lotus Super Office for SOTEC | |
| | DVDビデオ再生ソフト | － | WinDVD4 for SOTEC |
| | デジタルビデオ編集ソフト | － | WinDVD Creator for SOTEC |
| | CD-R/RW書込ソフト | － | Drag'n Drop CD ver.2.10 ※15 ※16 |
| | はがき作成ソフト | 筆王 for SOTEC | |
| | ラベル作成ソフト | CDラベル王 for SOTEC | |
| | ホームページ作成ソフト | ホームページNinja 2002 for SOTEC | |
| | インターネット検索ソフト | 検索Ninja 2003 for SOTEC | |
| | 画像管理ソフト | デジカメNinja 2002 for SOTEC | |
| | 翻訳ソフト | － | コリャ英和! 一発翻訳バイリンガル Ver.4.0 |
| | 交通情報検索ソフト | 乗換案内 | |
| | ウィルス対策ソフト | Norton™ AntiVirus™ 2003 ※17 | |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Acrobat® Reader™ | |
| | ゲームソフト | AI囲碁 for SOTEC | |
| | | AI将棋 for SOTEC | |
| | | AI麻雀 for SOTEC | |

※1 Windows上では1MB=$1024^2$byte、1GB=$1024^3$byte換算するため実容量より少なく表示されます。※2 標準搭載メモリを取り外し256MBメモリを1枚搭載した場合です。
※3 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※5 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。※6 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※7 記載の通信速度は理論値です。 回線状況により通信速度は異なります。※8 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 対応機器についてはソーテックのホームページをご確認ください。
※9 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。※10 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間。
※11 当社測定法による動作時間です。※12 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※13 本製品には消耗部品が含まれているため、長時間連続で使用した場合は、早期に消耗部品の交換が必要になります。
※14 再セットアップ用のデータはハードディスクに保存されています。市販のCD-Rメディアを使用して、再セットアップ用のCD（リカバリCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROM）を作成してください。
※15 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集は使用できません。※16 MP3エンコーディングは、20回までご利用いただけます。
※17 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。

SLIP SHEET,WV_SPEC_NOTICE
EN3434B